



La herramienta de protección de seguridad está fijada permanentemente, 4/ 3/4" (120 mm) y gira en incrementos de 90 grados.

Estas herramientas son ideales para conectores F blindados de difícil acceso donde se requiere un par preestablecido.

El **TWAFST-71622** se establece en 0,22 pulg./lb (2,49 NM).

TWAFST-71630 se establece en 0,30 pulg./libra (3,39 NM)

ESPECIFICACIONES	TWAFST-71622	TWAFST-71630
TIPO DE CABEZA	Girar	Girar
TAMAÑO	Escudo de 7/16" (11,11 mm)	Escudo de 7/16" (11,11 mm)
ESFUERZO DE TORSIÓN	22 pulgadas-libras (2,49 Nm)	30 pulgadas-libras (3,39 Nm)
LONGITUD DEL ESCUDO DE SEGURIDAD	4 3/4" (120 mm)	4 3/4" (120 mm)
MATERIAL	Acero de aleación de alto carbono	Acero de aleación de alto carbono
FINALIZAR	Óxido negro	Óxido negro
MANEJAR	Agarre ergonómico y acolchado.	Agarre ergonómico y acolchado.
COLOR	Mango azul	Mango azul
PESO	0,724 libras	0,724 libras
Número de UPC	811490016644	811490016651

